Mohawk M45

Ficha técnica (TDS)

Adhesivo para zócalos de goma

Mohawk M45 es un adhesivo acrílico superior de color claro y sin disolventes diseñado para zócalos difíciles de pegar. Se utiliza para instalar zócalos de vinilo (PVC), caucho y especiales en paredes interiores limpias y secas. El M45 tiene una gran fuerza de sujeción y resistencia en húmedo para mantener las esquinas fijas y sujetar la base del zócalo a la pared hasta que se seque. La fórmula de fraguado rápido proporciona una unión duradera resistente a los impactos.

Ventajas

Compatible con todas las marcas habituales de zócalos

No mancha

Cumple con la Regla 1168 del SCAQMD

Poco olor

Fácil limpieza

Protección contra congelación y descongelación a 15 °F

Excepcional sujeción en húmedo

ANTES DE EMPEZAR

Siga las instrucciones de Mohawk Group en cuanto al tamaño de la espátula, la cobertura y los métodos de aplicación.

Asegúrese de que la superficie sea porosa y recorte o perfore los revestimientos de pared no absorbentes. No aplique sobre papel pintado vinílico. Mohawk no se hace responsable por la contracción causada por un zócalo inestable.

INSTALACIÓN

1. Extienda el adhesivo con una espátula con ranura en V de 1/8" × 1/8" × 1/8", o con la punta de un aplicador de tubo.
2. El adhesivo puede extenderse sobre la superficie de la pared o en la parte posterior del zócalo.
3. Coloque inmediatamente el zócalo en su posición mientras el adhesivo está recién aplicado.
4. Pase un rodillo pequeño por toda la tira del zócalo en la dirección de la tira colocada anteriormente.
5. Limpie las manchas y los derrames rápidamente antes de que se seque el adhesivo. Use un paño limpio humedecido con agua.
6. Limpie las herramientas con agua mientras el adhesivo esté todavía húmedo.
7. El adhesivo seco puede requerir el uso de un disolvente (alcohol mineral inodoro).

USAR SOBRE

- Yeso, ladrillo, madera, hormigón, paneles de yeso, madera contrachapada.

COBERTURA Y ESPÁTULA RECOMENDADA

- Ranura en V de 1/8" × 1/8" × 1/8" (150-200 LF/gal)
- 75-90 LF con punta aplicadora

TIEMPO DE TRABAJO

- 20-30 minutos

VIDA ÚTIL

1 año a partir de la fecha de fabricación en un envase sin abrir.

Este producto no es fotoquímicamente reactivo según la definición de las Reglas 102 y 443 de California. El contenido de COV es inferior al establecido por la Regla 1168 del Distrito de Control de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) de California.

©2019 mohawkgroup.com | 800-833-6954